

**Пескоуловитель ЖУ-М** предназначен для очистки сточных вод от загрязнения песком, а также для снижения содержания взвешенных веществ в стоках.

**Пескоуловитель ЖУ-М** представляют собой герметичную полипропиленовую емкость с системой перегородок, осуществляющие сепарацию стоков. И съёмным фильтром тонкослойной очистки, который позволяет осаждать мелкие частицы перед выходом из Пескоуловителя. Вся система абсолютно герметична, закрывается крышкой с резиновым уплотнителем и откидными замками.

Для кого: Торговые центры, клининговые компании, предприятия общественного питания, пекарни, торговые сети "Пятерочка", "Магнит", "Перекресток", «Социализм» и т.п.  
 Принцип работы: Стоки поступают в приёмную камеру оснащенную лотком гасителем, где происходит замедление потока стоков. Замедлив поток стоков происходит первичное осаждение взвешенных частиц. Далее стоки попадают на фильтр тонкой очистки, где происходит уже полное осаждение всех механических загрязнений. Компактные размеры Пескоуловителя ЖУ-М, позволяют расположить его в любом месте, а оснатив песколовку металлической тележкой на колесиках (см. Тележка для жируловителя) его можно будет перемещать.

#### Преимущества Пескоуловителя ЖУ-М:

- Защита системы канализации от засоров,
- Удобство использования,
- Съёмные фильтры,
- Возможность перемещения,
- Срок службы материала более 50 лет.

Модель Пескоуловителя	Производительность		Пиковый сброс, литр	Длина L Ширина В Высота Н, мм.	Н вход / Н слив, мм.	D вход / D выход мм.	ООО «АЛИРО» Цена, руб, с НДС	ИП Февралёва А.Ю. Цена, руб, без НДС
	л/с	м <sup>3</sup> /ч						
ЖУ-М-015-25 М	0.15	0.5	25	420/320/370	305/270	50/50	7 325	5 500
ЖУ-М-015-30 М*	0.15	0.5	30	420/370/370	305/270	50/50	8 070	6 000
ЖУ-М-015-40 М*	0.15	0.5	40	520/370/370	305/270	50/50	8 970	6 650
ЖУ-М-015-50 М*	0.15	0.5	50	520/470/370	305/270	50/50	10 000	7 380
ЖУ-М-03-60 М*	0.3	1	60	520/470/420	355/320	50/50	10 390	7 700
ЖУ-М-03-70 М*	0.3	1	70	620/470/420	355/320	50/50	11 200	8 300
ЖУ-М-03-80 М*	0.3	1	80	720/470/420	355/320	50/50	13 100	8 900
ЖУ-М-03-90 М*	0.3	1	90	720/520/420	355/320	50/50	13 790	9 700

\* - блок осаждения крахмала (песка)

